

## CGS WAE9CR-A

9 liter vattensläckare med tillsats (fluorfri)  
Effektivitetsklass 55A

CGS vattensläckare med tillsats innehåller ett vätnedel som bidrar till ökad släckeffekt i A-klassen. CGS vattensläckare tillverkas av kvalitetsstål. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing med rostfritt stålhandtag. Testnippel för test av tryck. Ventilhals i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Som drivgas används nitrogen.

### FUNKTION

Vatten är ett rent och miljövänligt alternativ, bästa valet där miljövänlig släckning betonas. Vattensläckare med tillsats innehåller inga fluortensider eller andra miljöfarliga ämnen.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Villa, fritidshus, lägenhet, hotell och pensionat, skolor, sjukhus, restauranger allmänna utrymmen, pannrum, fartyg hytter, mangårdsbyggnader, ekonomibyggnader, spannmålstraktor, allmänna lagerutrymmen, butikslokaler, gummiverkstäder, kon-torsmiljöer, papperslager, sågverk, snickerier, tryckerier, bodar, manskapsvagnar mm.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.



Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.



### Teknisk data

Modell:	WAE9CR-A	Kastlängd:	4-6 m
EN3 Testrapport:	20200450/RUI 04	Arbetsstryck:	12 BAR
MED cert:	MEDB00001HJ	Cylindermaterial:	Stål
Brandklass:	A	Vikt:	13,8 kg
Effektivitetsklass:	55A	Mått dia/höjd (mm):	185 x 560
Temperaturområde:	0°C/+60°C	Certifiering:	EN3-7, CE,
Drivgas:	N <sub>2</sub> , Kvävgas		Wheelmark
Släckmedel:	VATTEN + SUN WA		
	ECO PLUS	Service/Kontroll skall utföras enligt Svensk	
Mängd:	9 liter	Standard SS-3656.	
Tömningstid:	41 sek		

### Godkännanden



### Artikelinformation

Artnr: 600193-60  
EAN: 7320890193600